

## **Nettoyage des panneaux de plafond Armstrong**

### **Peintures Armstrong**

Les panneaux de plafond Armstrong sont fabriqués en standard avec un revêtement polyester électrostatique par poudre. Sur demande du client, des vernis-émail sur base acrylique sont également possibles. Les instructions ci-dessous doivent être observées pour le nettoyage des deux genres de revêtements.

### **Nettoyage des panneaux de plafond Armstrong**

En règle générale, les panneaux de plafond Armstrong sont pourvus d'une finition longue durée quasi indestructible. Les intervalles entre nettoyages dépendent d'un côté des fonctions et de l'environnement du plafond, ainsi que des conditions d'utilisation pour ce qui concerne le chauffage, l'aération et la climatisation. Malgré une finition superficielle très résistante, il ne faut utiliser aucun produit de nettoyage abrasif ni de produit chimique fort. Nous recommandons pour le nettoyage d'utiliser de l'eau savonneuse chaude (p. ex. Produit ménager courant) ou un produit de nettoyage pour vitres dilué ainsi qu'un chiffon doux. Après un rinçage avec un chiffon doux propre, les panneaux de plafond peuvent être nettoyés en finition avec une peau de chamois. D'éventuelles traces huileuses sur les panneaux peuvent être enlevées à l'alcool à brûler. Il convient toutefois d'agir avec précaution pour ne pas dégrader le brillant du revêtement laqué.

Armstrong Groupe Plafond Métalliques